

Produkt	Popis	Uloženie	Max. skúšobné napätie	Max. nameraná hodnota	Presnosť	Komunikačné porty
SEFELEC 1000-M 	Megaohmmeter SEFELEC 1000-M: Izolácia: 200GOhm Max. skúšobné napätie: od 20V do 1000V DC Dotykový displej	Stolové Stojanové	1000V	2 TOhms	2%	Ethernet RS232 USB API 0..10V
SEFELEC 1500-M 	Megohmér / Pikoampérmeter Rozsah od 2000 TOhm do 20,0 pA Max. skúšobné napätie od 1V do 1500V DC Dotykový displej	Stolové Stojanové	1500V	2000 TOhms	0,2%	Ethernet RS232 USB API 0..10V
CA6541 	Prenosný, autonómny, batériami napájaný megohmmeter v robustnom kufríku.	Prenosný	1000V	4 TOhms	5%	
CA6505 	Na kontrolné a údržbové skúšky priemyselných zariadení	Prenosný	5000V	10 TOhms	5%	
CA6550 	Izolačný tester 25 TΩ pod 10 kV	Prenosný	10000V	25 TOhms	5%	USB
CA6555 	Izolačný tester 30 TΩ pod 15 kV	Prenosný	15000V	30 TOhms	5%	USB
CA001 	Bezpečnostný kryt pre skúšky 15KV VN Malá veľkosť. Vnútorne rozmery: Výška: 212 mm Šírka: 390 mm Hĺbka: 424 mm Okrem SEFELEC5x, RMG a SYNOR je tento kryt určený na bezpečné vykonávanie testov VN					