

Produkt	Popis	Meranie prúdu	Min. meranie	Max. meranie	Min. rozlíšenie	Min. meraný prúd	Max. meraný prúd	Presnosť	Batéria
MGR10 	Vysoko presný digitálny mikrometer, displej s 30 000 počítadlami, meranie káblov, odporu kontaktov, motora vinutia a elekt. súčiastok. MGR10A je napájaný zo siete alebo z batérie.	Nastaviteľné	$1\text{m}\Omega < R \leq 5\text{m}\Omega$	30k Ω	0,1 $\mu\Omega$	10 μA	10A	0,03%	Nie
MGR10A 	Prenosný digitálny mikrometer na batérie, zobrazenie 30 000 bodov, meranie káblov, odporu kontaktov, vinutia motora a elektronických súčiastok.	Nastaviteľné	$1\text{m}\Omega < R \leq 5\text{m}\Omega$	30k Ω	0,1 $\mu\Omega$	10 μA	10A	0,03%	Áno
MGR10B 	Vysoko presný digitálny mikrometer na meranie kontaktného odporu podľa normy NFC93050, zobrazenie 30 000 bodov	Fixné hodnoty	$50\text{m}\Omega < R \leq 500\text{m}\Omega$	30k Ω	0,1 $\mu\Omega$	10 μA	10mA	0,03%	Áno
MGR10C 	Vysoko presný digitálny mikrometer na meranie odporu v pyrotechnickom prostredí, displej 3000 číslic	Nastaviteľné	$500\text{m}\Omega < R \leq 50\Omega$	30k Ω	1m Ω	10 μA	10mA	0,05%	Nie
RCP2A 	Digitálny miliohmmer na meranie metalizácie podľa normy AIR 2025. Manuálny alebo automatický prevádzkový režim.	Fixné hodnoty	$5\text{m}\Omega < R \leq 10\text{m}\Omega$	6 Ω	1 $\mu\Omega$	100mA	10A	0,1%	Áno
MO1 	Ručný digitálny miliohmmer s dobíjacími batériami, 4000-bodový displej	Fixné hodnoty	$10\text{m}\Omega < R \leq 50\text{m}\Omega$	4k Ω	1 $\mu\Omega$	100 μA	100mA	0,05%	Áno
MO1-10MA 	Ručný digitálny miliohmmer s dobíjacími batériami, 4000-bodový displej	Fixné hodnoty	$10\text{m}\Omega < R \leq 50\text{m}\Omega$	4k Ω	10 $\mu\Omega$	100 μA	100mA	0,05%	Áno
MO7 	Prenosný digitálny mikroohmmeter na meranie nízkych hodnôt odporu pod 10 A, 6000-bodový displej	Fixné hodnoty	$5\text{m}\Omega < R \leq 10\text{m}\Omega$	600 Ω	1 $\mu\Omega$	1mA	10A	0,25%	Áno
DO7 	Prenosný digitálny miliohmmer na meranie nízkych hodnôt odporu pod 10 A, 6000-bodový displej	Fixné hodnoty	$0 < R \leq 1\text{m}\Omega$	60 Ω	0,1 $\mu\Omega$	1mA	10A	0,2%	Áno
DO4000 	Ručný digitálny miliohmmer pre miesta výstavby, s teplotnou kompenzáciou do 20 °C na modeli DO4001	Fixné hodnoty	$10\text{m}\Omega < R \leq 50\text{m}\Omega$	4k Ω	10 $\mu\Omega$	100 μA	100mA	0,05%	Áno